

Scie circulaire à table et à format

- 1 Pupitre de commande assurant les fonctions suivantes :
- séparation omnipolaire avec dispositif de verrouillage (sectionneur),
 - marche/arrêt avec freinage automatique,
 - défreinage du porte-outil et voyant de signalisation,
 - affichage de la vitesse sélectionnée en fonction du diamètre et du type de lame,
 - protection contre les courts-circuits et surcharges, mise à la terre,
 - interdiction de redémarrage intempestif.

2 Poussoir de fin de passe.

3 Organe d'arrêt type "coup de poing".

4 lame de scie correctement affûtée.

5 Couteau diviseur d'épaisseur légèrement inférieure au trait de scie, épousant au plus près le contour de la lame.

6 Guide de tronçonnage avec butées réglables et pare-éclats.

7 Guide de délignage pouvant être équipé du poussoir intégré.

8 Servante pour pièces longues fixée sur bac à chutes, par exemple.

9 Cape de protection à régler au plus près du bois à scier

- a - à déplacement parallèle pour lame supérieure à 315 mm de diamètre,
- b - articulée sur couteau diviseur pour lame inférieure à 315 mm de diamètre.

10 Bloc de table usinable et interchangeable.

11 Flexibles reliant les deux buses à l'unité d'aspiration.

