



# Plomb et composés minéraux

# Fiche toxicologique synthétique n° 59 - Edition Mai 2020

Pour plus d'information se référer à la fiche toxicologique complète.

| Nom  | Famille chimique                     | Numéro<br>CAS  | Numéro<br>CE  | Numéro<br>index      | Synonymes                |
|--|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| Plomb sous forme de poudre (diamètre des particules < 1 mm)  | Métal                                | 7439-<br>92-1  | 231-<br>100-4 | 082-<br>013-00-<br>1 |                          |
| Plomb massif (diamètre des particules >= 1 mm)   | Métal                                | 7439-<br>92-1  | 231-<br>100-4 | 082-<br>014-00-<br>7 |                          |
| Composés du plomb à l'exclusion des autres composés du plomb nommés à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 | Composés<br>inorganiques du<br>plomb |                |               | 082-<br>001-00-<br>6 |                          |
| Diazoture de plomb   | Composés<br>inorganiques du<br>plomb | 13424-<br>46-9 | 236-<br>542-1 | 082-<br>003-00-<br>7 |                          |
| Diazoture de plomb (flegmatisant >= 20%)   | Composés<br>inorganiques du<br>plomb | 13424-<br>46-9 | 236-<br>542-1 | 082-<br>003-01-<br>4 |                          |
| Chromate de plomb  | Composés<br>inorganiques du<br>plomb | 7758-<br>97-6  | 231-<br>846-0 | 082-<br>004-00-<br>2 |                          |
| Di(acétate) de plomb   | Composés organiques<br>du plomb      | 301-04-<br>2   | 206-<br>104-4 | 082-<br>005-00-<br>8 | Acétate de<br>plomb      |
| Bis(orthophosphate) de triplomb  | Composés<br>inorganiques du<br>plomb | 7446-<br>27-7  | 231-<br>205-5 | 082-<br>006-00-<br>3 |                          |
| Acétate de plomb basique   | Composés organiques<br>du plomb      | 1335-<br>32-6  | 215-<br>630-3 | 082-<br>007-00-<br>9 | Sous-acétate<br>de plomb |
| Jaune de sulfochromate de plomb (C.l. Pigment Yellow 34)   | Composés<br>inorganiques du<br>plomb | 1344-<br>37-2  | 215-<br>693-7 | 082-<br>009-00-<br>X |                          |
| Rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb (C.I. Pigment Red 104)                                    | Composés<br>inorganiques du<br>plomb | 12656-<br>85-8 | 235-<br>759-9 | 082-<br>010-00-<br>5 |                          |
| Hydrogénoarsénate de plomb   | Composés<br>inorganiques du<br>plomb | 7784-<br>40-9  | 232-<br>064-2 | 082-<br>011-00-<br>0 |                          |
| Hexafluorosilicate de plomb (II)   | Composés<br>inorganiques du<br>plomb | 25808-<br>74-6 | 247-<br>278-1 | 009-<br>014-00-<br>1 |                          |
| Sel de plomb et de nickel de l'acide silicique   | Composés<br>inorganiques du<br>plomb | 68130-<br>19-8 |               | 028-<br>050-00-<br>9 |                          |

<u>www.inrs.fr/fichetox</u> Fiche FicheTox générée Page 1 / 5

# inrs

# Base de données FICHES TOXICOLOGIQUES



PLOMB SOUS FORME DE POUDRE (diamètre des particules inférieur à 1 mm)

#### Dangei

- H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel
- H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au développement.

Les conseils de prudence P sont sélectionnés selon les critères de l'annexe 1 du réglement CE n° 1272/2008. 231-100-4

# Propriétés physiques

| Nom Substance                       | N° CAS         | Etat<br>Physique | Solubilité   | Point de fusion   | Point d'ébulition  | Pression<br>de<br>vapeur                           |
|-------------------------------------|----------------|------------------|--|---|--|--|
| Plomb                               | 7439-<br>92-1  | Solide           | Insoluble dans l'eau.<br>Soluble dans l'acide nitrique dilué<br>et l'acide sulfurique concentré et<br>bouillant.                                   | 326 à 327,5 °C  | 1740 à 1749 °C<br>(à la pres. atm.)                          | 0,133<br>kPa à<br>980°C<br>53,3 kPa<br>à<br>1600°C |
| Chlorure de plomb                   | 7758-<br>95-4  | Solide           | Soluble dans l'eau (9,9 g/L à 20 °C).<br>Très soluble dans les solutions de<br>soude ou potasse, légèrement<br>soluble dans l'acide chlorhydrique. | de 500 à 501 °C   | de 950 à 951<br>°C (à la pres.<br>atm.)                      | 0,133<br>kPa à<br>547°C                            |
| Chromate de plomb                   | 7758-<br>97-6  | Solide           | Insoluble dans l'eau (de 0,17 à 0,6<br>mg/L à 20°C).<br>Soluble dans l'acide nitrique.<br>Insoluble dans l'acide acétique et<br>l'ammoniaque.      | 844 °C  | Décomposition<br>avant ébullition                            |  |
| Carbonate de plomb (ou<br>cérusite) | 598-<br>63-0   | Solide           | Insoluble dans l'eau (de 1,1 à 3 mg/L à 20 °C), l'éthanol, l'ammoniaque. Soluble en milieu acide (décomposition) et en milieu basique.             | 315 °C avec décomposition   |  |  |
| Dioxyde de plomb                    | 1309-<br>60-0  | Solide           | Insoluble dans l'eau.<br>Soluble dans l'acide<br>chlorhydrique.<br>Soluble à chaud dans les solutions<br>de soude.                                 | 290 °C avec décomposition   |  |  |
| Monoxyde de plomb                   | 1317-<br>36-8  | Solide           | Très peu soluble dans l'eau (17 mg/L à 20 °C).<br>Soluble dans les acides (nitrique et acétique dilués) et les bases (à chaud).                    | 887 à 897 °C  | 1470 à 1472 °C<br>avec<br>décomposition<br>(à la pres. atm.) | 1 Pa à<br>724°C,<br>10 Pa à<br>816°C               |
| Nitrate de plomb                    | 10099-<br>74-8 | Solide           | Soluble dans l'eau (565 g/L à 20 °C)<br>et légèrement soluble dans<br>l'éthanol.   | décomposition à partir de 205°C<br>avec dégagement d'oxygène et de<br>dioxyde d'azote |  |  |
| Sulfate de plomb                    | 7446-<br>14-2  | Solide           | Insoluble dans l'eau (42,5 mg/L à<br>25 °C).<br>Soluble dans les acides et bases<br>concentrés.<br>Insoluble dans l'éthanol.                       | 1170°C avec début de<br>décomposition à 900°C   |  |  |

www.inrs.fr/fichetox Fiche Fiche Tox générée Page 2 / 5



# Base de données FICHES TOXICOLOGIQUES

| Sulfure de plomb                                     | 1314-<br>87-0 | Solide | Très peu soluble dans l'eau (0,124 g/L à 20°C).<br>Soluble dans l'acide nitrique<br>chaud et dans l'acide<br>chlorhydrique dilué. | de 1113°C à 1114°C   | 1 Pa à<br>656°C,<br>10 Pa à<br>741°C |
|--|---------------|--------|---|--|--------------------------------------|
| Tétraoxyde de plomb (ou<br>minium)                   | 1314-<br>41-6 | Solide | Insoluble dans l'eau.<br>Soluble dans l'acide acétique et<br>l'acide chlorhydrique chaud.   | 500 °C avec décomposition, 830 °C quand la décomposition à 500 °C est empêchée par pression d'O <sub>2</sub> . |                                      |
| Di(acétate) de plomb                                 | 301-<br>04-2  | Solide | Soluble dans l'eau (443-456 g/L à 20 °C), légèrement soluble dans l'éthanol.  | 280 °C avec début de<br>décomposition à 204 °C.  |                                      |
| Bis(carbonate)dihydroxyde<br>de triplomb (ou céruse) | 1319-<br>46-6 | Solide | Insoluble dans l'eau (2,2 mg/L à 25°C)  | Décomposition à 400 °C   |                                      |

# Méthodes d'évaluation de l'exposition professionnelle

 Prélèvement de la fraction inhalable de l'aérosol par pompage de l'air sur un support de collecte des particules. Mise en solution par différents mélanges et modes de minéralisation. Dosage du plomb par spectrométrie : d'absorption atomique (SAAF, SAA-AET), d'émission à plasma à couplage inductif (ICP-AES), de masse couplée à un plasma inductif (ICP-MS) ou par voltampérométrie par redissolution anodique.

# Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle

Des valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) dans l'air des lieux de travail ont été établies pour le plomb métallique et ses composés :

| Substance  | PAYS   | VLEP 8h (mg/m³) |
|--|--|-----------------|
| Plomb métallique et ses composés, en Pb              | France (VLEP réglementaire contraignante - 2004) | 0,10            |
| Plomb métallique et ses composés inorganiques, en Pb | États-Unis (ACGIH - 2001)                        | 0,05            |

# Pathologie - Toxicologie

# Toxicocinétique - Métabolisme

Chez l'animal comme chez l'homme, le plomb pénètre dans l'organisme par voies digestive et pulmonaire ; l'absorption cutanée est négligeable. L'absorption pulmonaire dépend notamment de la taille des particules chargées en plomb et de leur solubilité. Le plomb n'est pas métabolisé dans l'organisme, il se distribue dans les érythrocytes, les tissus mous, les os et traverse la barrière placentaire. Il n'y a pas d'accumulation dans les poumons. Le plomb inhalé non absorbé est éliminé par action mucociliaire trachéo-bronchique vers le tractus gastro-intestinal puis, comme le plomb ingéré, est absorbé ou directement éliminé dans les fèces. Le plomb absorbé est principalement excrété dans les urines et les fèces, et dans une moindre mesure, via la salive, la sueur, les phanères et le lait maternel.

## Toxicité expérimentale

La toxicité aiguë comprend des effets neurologiques, digestifs, rénaux ainsi que sur la synthèse de l'hème. Une létalité est possible à fortes doses.

### Toxicité subchronique, chronique

Après des expositions subchronique ou chronique, des effets hématologiques, neurologiques, rénaux, cardiaques, vasculaires et immunologiques peuvent être observés.

# Effets génotoxiques

 $Les données \ disponibles \ ne \ permettent \ pas \ de \ conclure \ quant \ à \ l'effet \ génotoxique \ du \ plomb \ et \ de \ ses \ composés \ minéraux.$ 

## Effets cancérogènes

Des tumeurs rénales ont été observées chez le rat et la souris, pour plusieurs sels de plomb administrés par différentes voies, ainsi que des gliomes chez le rat avec le sous-acétate de plomb.

#### Effets sur la reproduction

Les sels de plomb induisent une diminution de la fertilité, une embryo et fœto létalité et une tératogénicité chez de nombreuses espèces. L'acétate de plomb semble, de plus, agir sur l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique.

www.inrs.fr/fichetox Fiche FicheTox générée Page 3 / 5



# Base de données FICHES TOXICOLOGIQUES

#### Effets pertubateurs endocriniens

Le plomb et ses composés peuvent modifier les taux de certaines hormones, notamment via une action sur l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique.

#### Toxicité sur l'Homme

L'intoxication aiguë par le plomb est rare ; elle résulte d'une ingestion massive ou d'une administration parentérale de plomb métal ou composés minéraux. Le plomb est un toxique cumulatif dont les principales cibles en cas d'exposition chronique sont le système nerveux, le rein, le système cardiovasculaire et le système hématologique. De nombreux effets sont en particulier rapportés pour des plombémies inférieures à 200 µg/L (voire inférieures à 50 µg/L), chez des travailleurs exposés ou en population générale : troubles des fonctions neurocomportementales et de l'audition, effets rénaux (diminution du débit de filtration glomérulaire et augmentation du risque de maladie rénale chronique), augmentation de la pression artérielle et de la mortalité cardiovasculaire. Des effets génotoxiques dans les lymphocytes périphériques sont observés chez des travailleurs exposés au plomb. Les données de mortalité par cancer dans des cohortes de travailleurs exposés ne sont pas toujours concordantes ; les résultats les plus concluants concernent un excès de risque de cancer du poumon (sans toutefois prise en compte du tabagisme et souvent d'autres co-expositions) et de l'estomac. Le plomb affecte la fertilité masculine en induisant des anomalies des paramètres spermatiques. L'exposition maternelle au plomb est un facteur de risque d'avortement spontané et d'accouchement prématuré mais pas de malformations ; elle est inversement corrélée, sans effet seuil, au poids de naissance de l'enfant. L'exposition pré- et post-natale au plomb affecte le développement du système nerveux central du fœtus et du jeune enfant, sans seuil d'effet.

#### Recommandations

Lorsque l'emploi du plomb ou de ses composés est techniquement indispensable, l'exposition des travailleurs doit être réduite au niveau le plus bas possible. Des mesures très sévères de prévention et de protection adaptées au risque ainsi qu'un suivi médical s'imposent conformément aux textes réglementaires.

#### Au point vue technique

L'intégralité des recommandations techniques figurent dans la fiche complète. On prendra tout particulièrement soin à respecter les points suivants :

- Observer une hygiène corporelle et vestimentaire très stricte: Lavage soigneux des mains (savon et eau) après manipulation et changement de vêtements de travail. Ces vêtements de travail sont fournis gratuitement, nettoyés et remplacés si besoin par l'entreprise. Ceux-ci sont rangés séparément des vêtements de ville. En aucun cas les salariés ne doivent quitter l'établissement avec leurs vêtements et leurs chaussures de travail.
- Éviter tout contact de produit avec la peau et les yeux. Éviter l'inhalation de vapeurs, poussières, aérosols. Effectuer en système clos toute opération industrielle qui s'y prête. Dans tous les cas, prévoir une aspiration des poussières et vapeurs à leur source d'émission, ainsi qu'une ventilation des lieux de travail conformément à la réglementation en vigueur.
- Le choix des équipements de protection individuelle (EPI) dépend des conditions au poste de travail et de l'évaluation des risques professionnels. Ils ne doivent pas être source d'électricité statique (chaussures antistatiques, vêtements de protection et de travail dissipateurs de charges). Une attention particulière sera apportée lors du retrait des équipements afin d'éviter toute contamination involontaire. Ces équipements seront éliminés en tant que déchets dangereux.
- Stocker le plomb ou ses composés dans des locaux frais et sous ventilation mécanique permanente. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, de toute source d'inflammation (étincelles, flammes nues, rayons solaires...).
- Conserver les déchets et les produits souillés dans des récipients spécialement prévus à cet effet, clos et étanches. Les éliminer dans les conditions autorisées par la réglementation en vigueur.

### En cas d'urgence

- En cas de déversement accidentel de liquide, récupérer le produit en l'épongeant avec un matériau absorbant inerte (terre, sable, autre matière inerte...). Laver
  à grande eau la surface ayant été souillée.
- En cas de déversement accidentel de poudre ou de poussières, le balayage et l'utilisation de la soufflette sont à proscrire. Récupérer le produit en l'aspirant avec un aspirateur industriel.
- Si le déversement est important, aérer la zone et évacuer le personnel en ne faisant intervenir que des opérateurs entrainés et munis d'un équipement de protection approprié. Supprimer toute source d'inflammation potentielle.
- Des appareils de protection respiratoires isolants autonomes sont à prévoir à proximité et à l'extérieur des locaux pour les interventions d'urgence.
- Dans tous les cas, ne pas autoriser les travailleurs non indispensables et non protégés à rester dans la zone polluée.
- Prévoir l'installation de fontaines oculaires et de douches de sécurité.
- Si ces mesures ne peuvent pas être réalisées sans risque de sur-accident ou si elles ne sont pas suffisantes, contacter les équipes de secours interne ou externe au site.

#### Conduite médicale à tenir

- Des recommandations médicales spécifiques existent concernant certains organes cibles, la fertilité, la femme enceinte et/ou allaitante, et la surveillance biologique de l'exposition (pour plus d'informations, voir la FT complète).
- Conduites à tenir en cas d'urgence :
  - En cas de projection cutanée ou oculaire, retirer les vêtements souillés et rincer la peau et/ou les yeux immédiatement et abondamment à l'eau courante pendant au moins 15 minutes; en cas de port de lentilles de contact, les retirer avant le rinçage. Si une irritation oculaire et/ou cutanée apparait ou si la contamination cutanée est étendue ou prolongée, consulter un médecin et/ou ophtalmologiste.
  - En cas d'inhalation importante de poussières ou de fumées contenant du plomb ou des composés inorganiques, appeler immédiatement un SAMU ou un centre antipoison, faire transférer la victime par ambulance médicalisée en milieu hospitalier dans les plus brefs délais, où un dosage initial de la plombémie sera réalisé. Transporter la victime en dehors de la zone polluée en prenant les précautions nécessaires pour les sauveteurs. Si la victime est inconsciente, la placer en position latérale de sécurité et mettre en œuvre, s'il y a lieu, des manœuvres de réanimation. Si la victime est consciente, la maintenir au maximum au repos. Si nécessaire, retirer les vêtements souillés (avec des gants adaptés) et commencer une décontamination cutanée et oculaire (laver immédiatement et abondamment à grande eau pendant au moins 15 minutes).

www.inrs.fr/fichetox Fiche Fiche Tox générée Page 4 / 5



# Base de données FICHES TOXICOLOGIQUES

• En cas d'ingestion, appeler immédiatement un SAMU ou un centre antipoison, faire transférer la victime en milieu hospitalier dans les plus brefs délais, où un dosage initial de la plombémie sera réalisé. Si la victime est inconsciente, la placer en position latérale de sécurité et mettre en œuvre, s'il y a lieu, des manœuvres de réanimation. Si la victime est consciente, faire rincer la bouche avec de l'eau, ne pas faire boire, ne pas tenter de provoquer des vomissements. En milieu hospitalier, une radiographie de l'abdomen sans préparation permettra de localiser le plomb ; un lavage gastrique ou un lavement évacuateur pourra être entrepris en fonction de sa localisation dans le tube digestif. Un traitement chélateur pourra être indiqué en fonction de la plombémie initiale.

<u>www.inrs.fr/fichetox</u> Fiche Fiche Tox générée Page 5 / 5