

> La réglementation impose la substitution lorsque cela est techniquement possible.

## Description de l'utilisation du produit à substituer

Ce pigment minéral (Colour Index Pigment Red 104, CI 77605) permet d'obtenir une teinte allant du jaune au bordeaux, en passant par le rouge et l'orange. Il a une bonne puissance de coloration et un bon pouvoir couvrant. Il est généralement incorporé à moins de 1 % dans la peinture.

## Avis sur la substitution

La substitution est possible avec des pigments minéraux ou organiques. Le choix du pigment de substitution dépendra du support (nature, traitement), du liant et des exigences recherchées (propriétés anticorrosion, pouvoir couvrant, gamme de couleur...). Des mélanges de pigments de différentes natures sont parfois nécessaires pour obtenir l'effet recherché.

Les connaissances toxicologiques sur les pigments organiques de substitution sont parfois partielles : ils doivent donc être manipulés avec précaution. De plus, souvent très pulvérulents, ils peuvent présenter un danger d'explosion.

## Substitution de produit

### Produits minéraux

Certains pigments minéraux présentent une bonne stabilité thermique, un faible coût et permettent une gamme de couleurs diversifiée.

- > Oxydes de fer, utilisés pour réaliser des couleurs non vives (ocre, beige, marron, brique...).
- > Vanadate de bismuth (Colour Index Pigment Yellow 184, CI 771740), utilisé lorsqu'un pouvoir couvrant élevé est recherché. Il permet une gamme de couleur allant du jaune au vert, bénéficiant de propriétés de brillance et d'intensité de couleur importantes. Son coût est élevé.

### Produits organiques

L'utilisation de pigments organiques (azoïques, phtalocyanines, quinacridones...) est envisageable. La gamme de coloris de ces pigments est large et permet de couvrir l'essentiel des besoins. Ce choix peut entraîner un surcoût, devant être relativisé selon la proportion utilisée dans les peintures.

Certains de ces pigments permettent de garantir un aspect vif des couleurs. Cependant, ces derniers étant plus transparents, l'épaisseur de peinture appliquée doit être plus importante ou des agents d'opacité doivent être ajoutés. Attention, certains de ces agents sont cancérigènes avérés (titanate de nickel) ou suspectés (dioxyde de titane).

### Pour en savoir plus

- Fiche toxicologique INRS « [Plomb et composés minéraux](#) » (FT 59)
- Brochure INRS « [Peintures en phase aqueuse \(ou peintures à l'eau\). Composition, risques toxicologiques, mesures de prévention](#) » (ED 955)
- Brochure INRS « [Peintures en solvants. Composition, risques toxicologiques et mesures de prévention](#) » (ED 971)

Fiche établie par l'Assurance maladie - Risques professionnels, son réseau régional de caisses (Carsat/Cramif/CGSS) et l'INRS. Elle est appelée à être modifiée en fonction de l'évolution des connaissances toxicologiques et des techniques utilisées. Pour toute remarque sur cette fiche, veuillez contacter l'[INRS](#) ou votre interlocuteur à la caisse régionale.

Edition INRS • FAS 26 • Mise à jour février 2009

Fiche disponible sur le site : [www.inrs.fr](http://www.inrs.fr)